

R3-11g

PREFERENTIAL LANE OPERATION - FULL-TIME (POST-MOUNTED)

* Increase Spacing 20%.

** Reduce Spacing 30%.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
30	42	0.5	0.75	3.5	4 C*	2.125	2.75	4 C	2.5	4 C**	2.5	2.5 D	1.75	5
36	60	0.625	0.875	5.625	5 C*	5	5.125	4.5 C	2.875	4.5 C**	5.125	3 D	3.25	5.625
78	96	0.75	1.25	10	10 D	9.25	5.5	8 D	4.5	8 D	6.75	5 E	5	6.5

R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE
11.944	11.944	12.254	1.271	2.5	8.483	11.312	1.75	–	12.965	5.562	5.562	VAR	1.875
14.930	14.930	13.817	1.399	2.875	9.543	12.726	2	–	14.586	6.258	6.257	VAR	2.25
33.724	33.723	29.721	1.905	7	20.816	28.660	4.463	0.537	32.856	13.568	13.568	VAR	3

UPPER SECTION
COLORS: LEGEND, BORDER — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — BLACK

LOWER SECTION
COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — WHITE (RETROREFLECTIVE)