


W13-20aP

VARIABLE SPEED FEEDBACK (PLAQUE)

* Reduce Spacing 20%.

** Reduce Spacing 30%.

*** Changeable message element, approximate dimensions shown. Minor modifications might be necessary to accommodate manufacturer specifications (see MUTCD Section 2C.13, Paragraph 5).

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 0.375 | 0.5 | 2.125 | 3 C* | 1.5 | 10*** |
| 30 | 24 | 0.375 | 0.5 | 3 | 4 C** | 2 | 13*** |
| 36 | 30 | 0.5 | 0.75 | 3.75 | 4.75 C* | 2.5 | 15.5*** |
| 48 | 36 | 0.625 | 0.875 | 4.25 | 6 C* | 3 | 20*** |

| J | K | L | M | N | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.375 | 8.349 | 1.729 | 0.271 | 9.808 | VAR*** | 8 E*** | 1.5 |
| 2 | 10.916 | 2 | - | 12.793 | VAR*** | 10 E*** | 1.5 |
| 3.5 | 13.219 | 2.375 | - | 15.529 | VAR*** | 12 E*** | 1.875 |
| 2.75 | 16.698 | 3.459 | 0.541 | 19.616 | VAR*** | 14 E*** | 2.25 |

COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — YELLOW (RETROREFLECTIVE)